

4 2016

April 104. Jahrgang

68237 | ISSN 0001-1983

schlütersche
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

www.amz.de

OFFIZIELLES ORGAN DES GESAMTVERBAND AUTOTEILE-HANDEL E.V.



DIE GARANTIE MIT DEM PLUS!

Zielgruppe Oldtimer

Wie Sie vom wachsenden Markt profitieren können, zeigt unser Extra | 16

Räder und Reifen

Mit dem richtigen Reifenservice beim



re Werkstatt:

68237#1463208#0416
Albert Mediamarketing e. K.
Herrn Ralf D. Albert
Albstatter Str. 17
97295 Waldbrunn

Schlütersche Verlägsges, mbH & Co. KG - 30130 Hännover PVSt, Deutsche Post AG, Entgelf bezählt 1502


Sorgenfreier Umgang mit
 auftretenden Gewährleistungen

Nachhaltige Qualifizierung

essorgarantieplus



Die Quick-Plate IV deckt alle Lochkreise ab.



Schnellspannmutter
Soft-Grip. FOTOS: HAWEKA

REIFEN SICHER SPANNEN

Quick-Plate IV mit erweiterten Funktionen

Der Werkstattausrüster
Haweka bietet die Spannvorrichtung Quick-Plate IV
mit erweiterten Funktionen
an. Die Spannvorrichtung
Quick-Plate IV zeichnet sich
in erster Linie durch ihr
geringeres Gewicht sowie
eine niedrigere Bauhöhe aus,
sodass der Nutzer sie künftig
auch bei kürzeren Gewindewellen problemlos anwenden
kann. Aufgrund ihrer variablen
Einstellmöglichkeiten von

95 bis 182 mm deckt sie laut Haweka alle existierenden und auch zukünftigen Lochkreise ab. Die Quick-Plate IV ist einzeln oder als Set erhältlich: als 4-, 5- und 6-Loch-Platte inklusive vier Satz Bolzenköpfe und einer praktischer Wandtafel zur Aufbewahrung.

Das in Burgwedel bei Hannover ansässige Unternehmen (www.haweka.de) hat die Spannvorrichtung in Eigenregie entwickelt und

produziert sie in Deutschland. Das Pro-Lock-System hilft dem Anwender dabei, den eingestellten Lochkreis zu fixieren. Außerdem bietet Haweka dazu die Schnellspannmutter Soft-Grip an. Sie wurde von den Haweka-Ingenieuren nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruiert: Verbesserte Gewindebacken mit einer größeren Auflagefläche sollen dem Anwender ermöglichen, ein deutlich höheres Anzugsmoment zu erzielen. Eine reduzierte Bauhöhe von 34,5 mm ermöglicht selbst bei kurzen Gewindewellen den Einsatz von Typenplatten. Schließlich garantiert die Soft-Grip dem Monteur durch den Soft-Touch-Griff selbst mit öligen Händen ein stets sicheres Zupacken. Erhältlich ist die Soft-Grip in diversen Gewindegrößen (40 x 3, 40 x 4 und 40 x 8). (ML.)

ALLES FÜR REIFENMONTAGE UND -WUCHTEN

Werkstattausrüstung für den Reifenservice von Longus

Der Stuttgarter Werkstattausrüstungsspezialist Longus bietet in seinem Reifenserviceprogramm diverse Reifenmontiergeräte und Wuchtmaschinen an.

Zu dem Angebot gehören unter anderem die Reifenmontiergeräte Manu-fit MFA und MFC. Hierbei handelt es sich um spezielle Montagegeräte für die Felgengrößen von 4 bis 21 Zoll. Mit den Longus-DQN-Reifenmontiermaschinen Opti-fit und Pro-fit sollen sich alle Reifenarten, vor allem UHP- und Runflat-Reifen, sehr einfach auf Stahl- und Leichtmetallfelgen montieren lassen. Für Transporter und Pkw steht die vollautomatische Reifenmontiermaschine PLM-18-H zur Verfügung. Bei dieser Maschine bewegt sich ein pneumatisch arbeitender Montagefinger per Knopfdruck, sodass die Montage



Die PLK-48 dreht das Rad automatisch in die richtige Position für die Anbringung der Ausgleichsgewichte.

Die PLM-18-H mit dem Spannbereich von 11 bis 24 Zoll deckt alle Anforderungen von Pkw-Fachwerkstätten ab.



ohne Montierhebel erfolgt. Der Spannbereich von 11 bis 24 Zoll deckt alle Anforderungen von Pkw-Fachwerkstätten ab. Mit moderner italienischer Software und neuem Design sind die Radauswuchtmaschinen PLK-47 und PLK-48 ausgerüstet. Sie verfügen über eine patentierte Positionsanzeige für Auswuchtgewichte. Stabil gelagerte Wuchtwellen sollen ein präzises Wuchtergebnis im Zusammenhang mit hochempfindlichen Sensoren sichern. Die LED-Innenbeleuchtung des Rades soll eine sichere optische Kontrolle während der Anbringung der Gewichte an der Innenseite der Felge ermöglichen. Die Radauswuchtmaschine PLK-43 ist ebenfalls mit italienischer Software und neuem Design ausgestattet. (FR)

Web-Wegweiser www.longus.de