

GUMMI BEREIFUNG

05 2014

ISSN 0017-5609

H 3371

90. Jahrgang



REIFEN

Vorberichte

S. 38



Techno Classica

Oldies but Goldies

S. 32



Infinity

Partners Day in Indien

S. 92



Felgennews

Top Designs

S. 126

Startklar für das Wintergeschäft!

BRIDGESTONE



DIE WINTERPROFIS 2014



PKW bis 16 Zoll
30,-€
PKW ab 17 Zoll + alle 4er/SUV + RTT
50,-€

4 Bridgestone Reifen kaufen + bewerten
Bridgestone Prepaid MasterCard®
mit bis zu 50,- € Guthaben erhalten*
keine Bankdaten nötig, weltweit einlösbar

Bridgestone ist offizieller
Reifen-ausrüster der Deutschen
Ski-Nationalmannschaften.



Der Verbraucher bestätigt Bridgestone Reifen und die Testaktion:

- 97% sind mit ihren neuen Blizzak Reifen zufrieden oder sehr zufrieden.
- 94% würden wieder Bridgestone Reifen kaufen.
- 86% halten die Testaktion für „gut“ oder „sehr gut“.

*Quelle: Auswertung Endverbraucherbewertung „DIE WINTERPROFIS 2013“

Sichern Sie Ihre Teilnahme: Sprechen Sie mit Ihrem Außendienst!

Gewinnen Sie VIP Tickets
für den Saisonauftakt des
FIS Ski Alpin Weltcups
in Sölden!

www.bridgestone-haendler.eu

REIFEN-Messevorschau
über 85 Seiten Vorberichte

CEMB

Neue Produkte für das Auswuchten von Bus- und Lkw-Räder

CEMB zeigt auf der REIFEN neue Produkte für das Auswuchten von Bus- und Lkw- sowie Pkw-Rädern. Die neue Paguro P2 ist ein platzsparendes Auswuchtsystem für Lkw- und Busräder, das an der Lkw-Reifenmontiermaschine angebracht wird und speziell für den mobilen Service genutzt werden kann. Lkw-Auswuchtmaschinen zeichnen sich meistens durch einen sperrigen und schweren Aufbau aus, um das hohe Gewicht der Lkw-Räder zu tragen. Folglich sind die herkömmlichen Lkw-Ausgleichgewichte aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes schwierig zu transportieren und werden daher üblicherweise nur in Werkstätten genutzt und nicht für den mobilen Service. Hauptsächlich hergestellt für den mobilen Service – dank seines handbetriebenen Spin-Systems, wieder aufladbaren Lithiumbatterien mit externen Niederspannungsnetzteil (220V AC, 12V CC, 24V CC) und digitalem, tragbarem Display – ist die Paguro P2 auch für den Einsatz in der Werkstatt geeignet. Außerdem stellt CEMB auf der REIFEN eine Pkw-Auswucht-

CEMB zeigt auf der Messe die neue Paguro P2 für Lkw- und Busräder.



maschine vor. Die ER90 zeichnet sich Herstellerangaben zufolge durch ihre Nutzerfreundlichkeit aus. Danke ihres Laser- und Sonar-Systems wird kein Handbetrieb benötigt und die Fehlerquelle soll vermindert werden. „Seit mehr als 60 Jahren verfolgen wir das Ziel, Innovation und Funktionalität miteinander zu verbinden, und wir wollen Lösungen anbieten, die den Bedürfnissen

unserer Kunden gerecht werden. Wir wollen unsere Produkte stets verbessern, um bestmögliche Lösungen offerieren zu können“, so Carlo Buzzi, President von CEMB.

Weitere Infos:
Halle 1, Stand 1B25



Laut Herstellerangaben zeichnet sich die ER90 durch ihre Nutzerfreundlichkeit aus.

HAWEKA

Radwaschmaschine feiert Premiere in Essen

Eine Vielzahl an Produktneuheiten und -verbesserungen präsentiert die Haweka AG auf der diesjährigen Messe REIFEN in Essen seinen Kunden und Partnern. Im Fokus stehen hierbei die in Eigenregie entwickelte Wuchmaschine Securo 1300 mit DuoMatic, die vollautomatische und nach aktuellen wdk-Standards arbeitende Montiermaschine Haweka Jet Synchro Premium sowie die Lkw-Montiermaschine Haweka TBE 4315. Zudem präsentiert das Unternehmen erstmals eine Radwaschmaschine, die optional mit einem Münzfach ausgestattet werden kann und sich somit für den Endkundengebrauch einsetzen lässt. Diverse Spannmittel wie die variable Typenspannplatte QuickPlate in einer neuen Generation, das Zentrierwerkzeug DuoExpert und die beiden Schnellspannmutter ProGrip und SoftGrip runden den Messeauftritt ab.

Weitere Infos: Halle 1, Stand 1A33

RÄDER UND REIFEN MONTIEREN UND DEMONTIEREN



WAGENHEBER VON NIEDRIG NACH HOCH:

Mindesthöhe: 5 cm
Hubhöhe: 20 cm



Typ: Hebekissen LBT29
Hubleistung: 7,5 Tonnen

12 cm
13,5 cm



3T12S
40-20-10 Tonnen

15 cm
14 cm



2T15S
40-20 Tonnen

39 cm
20 cm



MLC2508
25/50 (2) Tonnen *)

49 cm
36 cm



MLC2514
25/50 (2) Tonnen *)

47 cm
21 cm



MLC50/H5510
50/100 (2) Tonnen *)

83 cm
48 cm



MLC50/HD5520
50/100 (2) Tonnen *)
*) In Parallelaufstellung

Achtung! Verwenden Sie nach dem Anheben immer 2 UNTERSTELLBÖCKE um die Last zu stabilisieren.

PMI holland by

- Telefon: +31 (0)165 537 336 - Handy +31 (0)6 2000 3070 - Fax: +31 (0)165 537 696 - E-Mail: info@pmiholland.com

Informationen über alle Produkte:
www.pmiholland.com

